



DOLPINGER AKUSTİK YUNUS ve FOK KORUYUCU



HIZLI ÇALIŞTIRMA & ENTEGRASYON KILAVUZU

Yunus Koruyucu, deniz suyuna girdiğinde otomatik olarak çalışan, Yunusları ve Fokları balıkçı ağlarından uzak tutan gelişmiş akustik koruma sistemidir.

www.dolpinger.com

www.yunuskoruyucu.com



YUNUS KORUYUCU

1

KUTU İÇERİĞİ



1X Yunus Koruyucu
Li-on Pili Akustik Sistem



1X Şarj Adaptörü
(AC 100-240/50 Hz DC 12V 1.5A)
Entegre Şarj Probe Uçları

2

ŞARJ ETME

AC 100-240 V



1. Kullanım Öncesi cihazı **TAM ŞARJ EDİN**
2. Adaptörü prize takın
3. Şarj problemlerini cihaza bağlayın
Kırmızı probu (+) kısmına (Şap kısmı)
Siyah probu (-) kısmına takın
4. Şarj olurken kırmızı led yanar.
Şarj tamamlandığında uyarı sesi gelir ve yeşil led yanar.
5. **Ayda 1 kez yaklaşık 10 saat şarjda bekletin.**

Şarj sırasında cihazın deniz suyuna temas etmediğinden emin olun

ŞARJ DURUMU (SES İLE BİLDİRİM)



7 Saniyede bir bip
Şarj ediliyor



1,2 saniyede bir bip
Şarj Tamamlandı

3

OTOMATİK ÇALIŞMA



Cihaz, tuzlu suya girdiğinde otomatik olarak aktif hale gelir.




Sudan çıkarıldığında otomatik olarak kapanır



Cihaz, tuzlu suya girdiğinde otomatik olarak aktif hale gelir.

4

AĞA MONTAJ



Cihazın derinliği en az 5 metre olmalıdır.



Cihaz mümkün olduğunca suya paralel olmalıdır.



Üst halata veya şamandıraya güçlü bir şekilde bağlayın

5

DEPOLAMA



Depolama Sıcaklığı
-30°C ile +80°C



Uzun süre kullanılmayacaksa bataryayı tam dolu olarak saklayın



Kuru ve serin bir yerde saklayın

BATARYA PERFORMANSI



En az 2 ay kapasite kaybı olmadan beklenebilir



1000 + şarj döngüsü

6

GÜVENLİK UYARILARI



Cihazı yalnızca amacına uygun kullanın



Cihazı delmeyin, ateşe atmayın, aşırı ısıya maruz bırakmayın



Şarj sırasında cihazı suya sokmayın



Adaptör ve prop uçlarını kuru tutun



Epoksi yüzeyde çatlak varsa cihazı kullanmayınız

7

HIZLI SORUN GİDERME

SORUN	KONTROL EDİLECEK NOKTA
Cihaz Çalışmıyor	Kısa aralıklı Bip sesi varsa şarjı bitmiştir.
Şarj Olmuyor	Adaptör bağlantılarını ve prob uçlarını kontrol edin.
Sinyal çıkışı yok	Cihaz deniz suyuna tamamen daldı mı?(Tuzlu Su)
Çalışma süresi kısa	Batarya eskimiş olabilir.

8

TEKNİK BİLGİLER



Akustik Çıkış
165 dB



Çalışma Sıcaklığı
-10°C ~ +50°C



Frekans aralığı
10-400 KHz



Maks. Derinlik
25 bar (250m)



Li-on Şarj edilebilir Batarya



Ağırlık
≤ 1100 g